


cli-mate[®]
professional control devices



SmartController

Nuevo

**Disponible en:
6,5 AMP**

EASY AND SIMPLE



www.cli-mate.pro

Control your environment



Serie: SC Type: SC-2017D

SmartController

TEMPERATURA, VELOCIDAD MÍNIMA E HISTÉRESIS

Automático - Profesional

- Ajuste automático de la ventilación en función de la temperatura.
- Cuenta con una histéresis programada de 3°C. El controlador aumenta la velocidad de ventilación suave y proporcionalmente a aumentos de temperatura en el espacio, alcanzando la velocidad máxima para desviaciones de +3°C respecto a la temperatura deseada.
- Hasta un máximo de 6.5 AMP de resistencia
- Muy fácil de configurar, solo tiene dos botones giratorios.
- Incluye una sonda de temperatura con alcance de 5 metros

Easy & simple

Automatic Hysteresis of 3°C

5 meter long temperature probe

Ficha técnica

Rango de temperatura	: 10 - 40 °C
Suministro	: 1-fase 220/230V – 50Hz
Clase de protección	: IP44
Medidas potenciómetro	: 55 x 40 x 135 mm



A = Conexión ventilador/es
B = Fije la temperatura deseada
C = Fija la velocidad mínima del ventilador
D = Sensor de temperatura

NOTA: **NUNCA** supere el máximo permisible de carga (motores AC)



El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.